

# וונדרקרייל

## גימור

גוון: לבן.  
רמת ברק: עמום (מט)

## נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים.  
וחומרים מינרלים.

דילול: במים, עד 25% לכל שכבה.  
כושר כיסוי\*: 24 ק"ג (15 ל') מכסים כ 100 מ"ר (בהתאם למצב התשתית)

כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.

## הגבלות

אין לישים החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C.

## זמן ייבוש

בין השכבות: 1-2 שעות (בתנאי מזג אויר רגילים)  
ייבוש למגע: 1 שעות  
ייבוש סופי: 24 שעות.

## אחסנה

12 חודשים, בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

## אריזות

24 ק"ג

## תאור המוצר

צבע אקרילי מיוחד בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד, לצביעת קירות פנים. מיועד במיוחד לצביעת קירות גבס וטיח גבס. קל ונוח לישום בעל מגע קטיפתי ועמיד לאורך זמן.

## שימושים

מתאים במיוחד לצביעת קירות פנים בבניה קבלנית ולחידוש קירות קיימים במוסדות ציבור, בתי ספר, בתי חולים וכו'. הצבע מתייבש במהירות ומאפשר להחזיר את המקום שנצבע לפעילות שוטפת.

## הכנת השטח

כדי לקבל תוצאות טובות יש להכין את השטח ביסודיות ובקפדנות. יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון: סיד ישן, אבק, צבע ישן ומתקלף, שומנים וכו'. יש לודא שהצבע שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית, חלקים רופפים יש להסיר בעזרת שפכטל גרוד ונייר לטש.

## יישום

מברשת/רולר או התזה (איירלס), יש לדלל בהתאם להוראות. הערבוב הראשון חייב להעשות ללא תוספת מים.

## ניקוי

כלים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאוויר את המקום היטב. במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.