

# נירוקרייל סופר



ת"י 1945

## גימור

גוון: לבן + 1500 גווני מניפת נירלט  
רמת ברק: מט

## נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית על בסיס מים. וחומרים מינרלים. דילול: במים, 20% לשכבה ראשונה 10% לשכבות נוספות. כושר כיסוי: 7 מ"ר לליטר בשתי שכבות.  
צמיגות:  $98KU \pm 10\%$

כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

## הגבלות

אין לישים החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C. או כאשר צפוי גשם.

## זמן ייבוש

בין השכבות: 2 שעות (בתנאי מזג אוויר רגילים)  
ייבוש למגע: 1 שעות  
ייבוש סופי: 24 שעות.

## אחסנה

12 חודשים, בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

## אריזות

1, 3, 5, 10, 18 ליטר.

## תאור המוצר

נירוקרייל הינו צבע אקרילי מיוחד ומהודר, בעל כושר כיסוי גבוה המיועד לצביעת קירות. לאחר הצביעה מתקבל גימור בעל מגע קטיפתי מיוחד המקנה לקירות הבית מראה חלק רענן ומהודר. רחיץ קל וידידותי ליישום. עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש. נירוקרייל נושא תו תקן ישראלי 1945.

## שימושים

לצביעת קירות פנים וחוץ: טיח, בטון, לוחות צמנט, קירות גבס ועוד. לאחר הכנה מתאימה של המשטח. ב-18 ליטר של נירוקרייל ניתן לכסות כ-125 מ"ר. (מותנה ברמת הספיגה של המשטח)

## הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון: סיד ישן, אבק, צבע ישן מתקלף, שומנים וכו'. יש לודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית, חלקים רופפים יש להסיר בעזרת שפכטל גרוד ונייר לטש.

## יישום

מיועד לצביעה ברולר, הברשה, פד או התזה במרסס ללא אויר - איירלס.

סוג המשטח	צביעה פנימית	צביעה חיצונית	הערות
טיח חדש	יסוד: 1 שכבה וונדר ספיד למילוי והחלקת השליכט. 2-1 שכבות נירוקרייל	1 שכבה סופר קניטקס 2-1 שכבות נירוקרייל	סופר קניטקס - ניתן לקבל בכל גוון
בטון חדש	2-1 שכבות נירוקרייל	2-1 שכבות נירוקרייל	עד כיסוי מלא
טיח ובטון ישנים לאחד ניקוי	1 שכבה יסוד פריימר S 2-1 שכבות נירוקרייל	1 שכבה יסוד פריימר X לבן 2-1 שכבות נירוקרייל	פריימר S - דילול מים פריימר X - דילול טרפנטין
חומר לתיקוני כגמים לפני צביעה	מקסימו, אלטק 200, גולדבונד (מרק אמריקאי) של נירלט וכו'.	מרק קיר קשיח ו/או אלטק וילט בתוספת 25% צמנט הרשומים בלבד!	בשימוש חיצוני 2 המוצרים

## ניקוי

כלים ניתן לנקות עם מים וסבון מיד לאחר השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין הצבע לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידיה ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.